



Besoin d'un devis ? D'un conseil technique ?  
Contactez-nous !  
Par téléphone au 04 50 01 22 22  
Ou par email à serviceclient@toomat.com

## LS3-4-5 REV

### DÉBROUSSAILLEUSES HYDRAULIQUES INTENSIVES



**KF3**  
Max ø 6 cm



**HF3**  
Max ø 8 cm



**HF7**  
Max ø 12 cm



**HF14**  
Max ø 25 cm

Modello – Modèle				Cylindrée moteur	Bar min/max	Oil L/min		
LS3 600 REV	2,5 – 4,0	700	180	11-16	170-220	20-30	2	85x80x60
LS3 800 REV	4,0 – 5,0	900	245	16	170-220	30	2	105x80x60
LS4 800 REVGR3	5,0 – 8,0	900	260	22-27-34	170-220	40-50-60	3	105x80x60
LS5 1000 REV	6,0 – 12,0	1050	310	22-27-34-44-51	200-220	40-50-60-80-90	3	125x80x60

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES ÉQUIPEMENTS DE SERIE



- Transmission par courroies trapézoïdales dentées haute performance.
- Capot interne à double caisse avec interstice.
- Protection carter courroies.
- Broyeur symétrique pour une coupe plus rapide avec la rotation de la pelle.
- Bouches d'entrée et de sortie tout à fait identiques.
- Panneaux frontaux réglables, s'ouvrant complètement pour une plus grande capacité de coupe.
- Patins réglables sur 3 positions pour modifier la hauteur de coupe.
- Supports rotor internes avec labyrinthe pour la protection des roulements contre les impuretés.
- Roulements rotor à double couronne de billes orientables de première qualité.
- Bloc vannes avec clapet préférentiel pour réglage du débit d'huile, antichoc (clapet de pression max), anticavitation.
- Moteur à engrenages en fonte.
- Protections contre les accidents avec chaînes aux normes CE.



Rotor Hélicoïdal



Rotor forestier avec marteaux escamotables



Rotor forestier à dents fixes

#### OPTIONS DISPONIBLES



- Support auto-nivelant.



- Rouleau d'appui.



- Sellette pivotante hydraulique.